

CANE & SAND


CANE- CANNE (CEA0..)

Validity : until end 2010
Validité : jusque fin 2010


Composition : 100% cane on paper backing
: 100% canne sur support papier

Weight : ± 280 gr/m² (± 7.5 oz/sq yd)
Poids :

Tariff code : 48149080
Code tarifaire :



width of the wallcovering
largeur du mural
91 cm (35" 4/5)



sold by cut length
vendu au mètre linéaire




fire resistant
classement au feu
US: class A
FR: M1



moderate light resistance
résistance lumière modérée



ecological
écologique



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – abundantly humidify the backing of the wallcovering – soaking time at least 20 minutes
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – humidifier abplement l'envers du revêtement mural – temps de détrempe minimum 20 minutes


CANE & SAND

NON-WOVEN TEXTILE WALLCOVERING – FIBRES TEXTILE INTISSEES (SDA1..)


Composition : mixture of cellulose and polyester
: mélange de cellulose et polyester

Weight : ± 205 gr/m² (± 5.49 oz/sq yd)
Poids :

Tariff code : 56039390
Code tarifaire :



width of the wallcovering
largeur du mural
100 cm (39" 1/3)




washable
lavable



fire resistant
classement au feu
EU: class B S1 D0
(EN 13501-1)
UK: class O
US: class A
FR: M1
I: class 1




ecological
écologique




light resistant
solide à la lumière
Xeno test 6-7



product complying with the Council
Directive 96/98/EC on Marine
Equipment
produit conforme aux Directives du
Conseil 96/98/EC pour l'équipement
marin



sold by cut length
vendu au mètre linéaire



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – no need to humidify the
back of the wallcovering
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – ne pas humidifier le dos du
revêtement

custom colouring on request
coloris à la carte à la demande