


## MICA ON NON-WOVEN BACKING –MICA SUR SUPPORT INTISSE (SCA1..)

Validity : until end 2009  
Validité : jusque fin 2009


Composition : mica on non-woven backing  
: mica sur support intissé

Weight :  $\pm 620 \text{ gr/m}^2$  ( $\pm 18.29 \text{ oz/sq yd}$ )  
Poids :

Tariff code : 48149080  
Code tarifaire :



width of the wallcovering  
largeur du mural  
91 cm ( $\pm 35'' \frac{4}{5}$ )



sold by cut length  
vendu au mètre linéaire




fire resistant  
classement au feu  
US: class A  
FR: M1



ecological  
écologique



light resistant  
solide à la lumière  
Xeno test 4-6



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – no need to humidify the back of the wallcovering  
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – ne pas humidifier le dos du revêtement

Mica or "vermiculite" is the name of a group of minerals formed out of quartz and granite. When exposed to extreme heat, the material expands into worm-like pieces of 2000 even 3000 % of their original size. As mica is a natural product, differences of colour and aspect between batches are unavoidable. We cannot guarantee a perfect colour match between the sample in the pattern book and the delivered goods.

Le mica ou "vermiculite" est un minéral issu du quartz et du granit. Exposé à un réchauffement violent, le minéral gonfle jusqu'à 2000 ou même 3000 % de son volume d'origine. Ceci est un produit naturel. Des écarts de coloris et d'aspect sont inévitables d'une fabrication à l'autre, ou même d'un lot à l'autre. Nous ne pouvons pas garantir une conformité absolue entre l'échantillon de la collection et le stock disponible.

# SCALA




## CHENILLE ON NON-WOVEN BACKING – CHENILLE SUR SUPPORT INTISSÉ (SCA2..)


Composition : 100% viscose textile warps on non-woven backing  
: 100% viscose sur support intissé

Weight : ± 295 gr/m<sup>2</sup> (± 8.70 oz/sq yd)  
Poids :

Tariff code : 48143000  
Code tarifaire :



width of the wallcovering  
largeur du mural  
90 cm (35" 2/5)




sold by cut length  
vendu au mètre linéaire



fire resistant  
classement au feu  
US: class A  
FR: M1



ecological  
écologique



light resistant  
solide à la lumière  
Xeno test 5-6



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – humidify the back of the wallcovering  
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – humidifier le dos du revêtement




## FABRICS – TISSUS (SCT...)




Composition : 60% LI – 40% PES

Weight : ± 93 gr/m<sup>2</sup> (± 2.74 oz/sq yd)  
Poids :

Tariff code : 53092900  
Code tarifaire :



width of the fabric  
largeur du tissu  
140 cm (55" 1/10)



light resistant  
solide à la lumière  
Xeno test 6-7



sold by cut length  
vendu au mètre linéaire